

E1-Pro-Cámara-IP-Especificaciones		
	Modelo	E1 Pro
Funciones de hardware	Sensor de Imagen	1/2.7" CMOS Sensor
	Resolución de Pantalla	2560x1440(4 megapíxeles)
	Objetivo	f=4.0mm fijo, F=2.0, Con filtro de paso IR
	Ángulo de Visión	Horizontal: 87.5° Vertical: 47°
	Ángulo de Pan/Tilt	Horizontal: 355° Vertical: 50°
	Iluminación Mínima	0 Lux (con iluminador IR)
	Distancia IR	12 Metros(LED: 8/14mil/850nm)
	Dimensión	Ø76x106mm
	Peso	200g
	Potencia de Entrada	DC 5.0V/1A
Interfaz		Interfaz de Alimentación
		Ranura para tarjeta micro SD
		Micrófono y Altavoz Incorporados
		Botón de Reinicio
Funciones de Software	Protocolo y Estándar	HTTPS, SSL, TCP/IP, HTTP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
	Compresión de Imagen	H.264
	Velocidad de Fotogramas Máxima	20fps (Por Defecto: 15fps)
	Tasa de Código	1024Kbps ~ 4096Kbps
	Audío	Audío Bidireccional
	Acceso máx. de Usuario	20 usuarios (1 cuenta de administrador y 19 cuentas de usuario); Admite hasta 12 videostreams simultáneos (10 substreams & 2 mainstreams).
	Navegadores Compatibles	No
	OS Compatibles	PC: Windows, Mac OS; Teléfono Inteligente: iOS, Android
Funciones Inalámbricas	Modo de Grabación	Grabación de Movimiento
	Estándar Inalámbrico	IEEE 802.11a/b/g/n
	Frecuencia de Funcionamiento	2.4 GHz/5 GHz
Otros Parámetros	Seguridad Inalámbrica	WPA-PSK/WPA2-PSK
	Temperatura	Temperatura de Funcionamiento: -10°C~+55°C
		Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~ 70°C
	Humedad	humedad de Funcionamiento: 20% ~ 85%
Humedad de Almacenamiento: 10% ~ 90%		
Resistencia al Agua	No	