

E1-Zoom-Cámara-IP-Especificaciones			
	Modelo	E1 Zoom	
Funciones de hardware	Sensor de Imagen	1/2.7" CMOS Sensor	
	Resolución de Pantalla	2560x1920 (5 megapíxeles)	
	Objetivo	f=2.8-8mm,Enfoque automático F=1.6, Con filtro de paso IR	
	Zoom	Óptico Zoom 3X	
	Ángulo de Visión	Horizontal: 48° - 98° Vertical: 37° - 75°	
	Ángulo de Pan/Tilt	Horizontal: 355° Vertical: 50°	
	Iluminación Mínima	0 Lux (con iluminador IR)	
	Distancia IR	12 Metros (LED: 10/14mil/850nm)	
	Dimensión	Ø80x111mm	
	Peso	250g	
	Potencia de Entrada	DC 5.0V/1A	
	Interfaz		Interfaz de Alimentación
			Ranura para tarjeta micro SD
		Microfófono y Altavoz Incorporados	
		Botón de Reinicio	
Funciones de Software	Protocolo y Estándar	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
	Compresión de Imagen	H.264	
	Velocidad de Fotogramas Máxima	20fps	
	Tasa de Código	1024Kbps ~ 4096Kbps (Por defecto: 4096Kbps)	
	Audio	Audio Bidireccional	
	Acceso máx. de Usuario	20 usuarios (1 cuenta de administrador y 19 cuentas de usuario); Admite hasta 12 videostreams simultáneos (10 substreams & 2 mainstreams).	
	Navegadores Compatibles	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	OS Compatibles	PC: Windows, Mac OS; Teléfono Inteligente: iOS, Android	
	Modo de Grabación	Grabación de Movimiento	
	Alarma	Sirena; Alertas personalizadas de voz	
Funciona con	Google Assistant, Reolink Cloud * Solo disponible en EE. UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda		
Funciones Inalámbricas	Estándar Inalámbrico	IEEE 802.11a/b/g/n	
	Frecuencia de Funcionamiento	2.4/5 GHz	
	Seguridad Inalámbrica	WPA-PSK/WPA2-PSK	
Otros Parámetros	Temperatura	Temperatura de Funcionamiento: -10°C~+55°C	
		Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~ 70°C	
	Humedad	humedad de Funcionamiento: 20% ~ 85%	
		Humedad de Almacenamiento: 10% ~ 90%	
Resistencia al Agua	No		