

RLC-410W-4MP-Cámara-IP-Especificaciones		
	Modelo	RLC-410W/(Versión de 4MP)
Cámara	Sensor de Imagen	1/2.7" CMOS Sensor
	Pixeles Efectivos	2560x1440 (4.0 Megapixeles)
	Objetivo	f=4.0mm F=2.0
	Ángulo de Visión	Horizontal: 80°, Vertical: 42°
	Modo día / noche	Cambio Automático
	Iluminación Mínima	0 Lux (Con Iluminador IR)
	Distancia IR	30 Metros (LED: 18/14mil/850nm)
	Compensación de Luz de Fondo	Admite
	Reducción de Ruido	3D DNR
Video	Compresión	H.264
	Resolución	Main Stream: 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296; Sub Stream: 640x480
	Bitrate	Main Stream: 1024Kbps ~ 8192Kbps, Sub Stream: 64Kbps ~ 512Kbps
	Velocidad de Fotogramas Máxima	25fps
Audio	Interfaz	Con Micrófono Incorporado
Red	Interfaz	1 * 10M/100Mbps RJ45
	Protocolo de Red	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Navegadores Compatibles	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	OS Compatibles	PC: Windows, Mac OS; Teléfono Inteligente: IOS, Android
	Acceso máx. de usuario	20 usuarios (1 cuenta de administrador y 19 cuentas de usuario); Admite hasta 12 video streams simultáneos (10 substreams & 2 mainstreams).
	Almacenamiento	Ranura para Tarjeta Micro SD, admite grabación de detección de movimiento
WiFi	Estándar Inalámbrico	EEE 802.11a/b/g/n
	Frecuencia de Funcionamiento	2.4GHz / 5GHz
	Seguridad Inalámbrica	WPA-PSK/WPA2-PSK
General	Fuente de Alimentación	DC12V
	Consumo de Energía	<8W
	Ambiente de Trabajo	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F), 10% ~ 90%
	Grados de Protección	IP66
	Dimensiones	Φ67 x 186mm
	Peso	425g